



ESCAYOLA

YESO TRADICIONAL DE SECADO RÁPIDO PARA
REVOQUES Y ESTUCO APLICACIÓN MANUAL

ESCAYOLA

YESO TRADICIONAL DE SECADO RÁPIDO PARA
REVOQUES Y ESTUCO APLICACIÓN MANUAL

DESCRIPCIÓN

Yeso en polvo de aplicación manual para acabados en superficies de uso interior como revoque y estuco.

FORMA DE PRESENTACIÓN

Bolsa 25 kg

RENDIMIENTO

- 4 kg por m² para estucado.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Utilizar el producto con temperaturas superiores a 5 °C.

ÁREA DE APLICACIÓN

Para obtener una superficie lisa y estructurada, con un alto nivel de acabado, aplicable sobre todo tipo de muros y cielorrasos interiores. Se puede aplicar como acabado de renovación y reparación; para todo tipo de superficies de hormigón y superficies que incluyan acabados de yeso.

Knauf Escayola es apta para la fabricación de molduras, trabajos de instalación, estucos y reparaciones.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

La base debe estar seca, firme, limpia, libre de polvo, grasa y moho. En las superficies de hormigón muy lisas es necesario aplicar un puente de adherencia. En superficies de mucha porosidad y absorción es necesario la aplicación de un sellador - fijador al agua.

- Verter en agua limpia el yeso KNAUF ESCAYOLA hasta lograr una consistencia apropiada para su aplicación.

TIEMPO ABIERTO DE TRABAJO

Inicio de fragüe: 4 - 5 minutos aprox.

Secado: Menor a 20 minutos.

Tiempo de trabajo: Hasta 14 minutos aprox.

ALMACENAJE

Guardar los empaques secos sobre estibas de madera. No se deben exponer a la intemperie. Los empaques abiertos deben ser cubiertos.

PRECAUCIONES

Se recomienda el uso de elementos de protección personal. No ingerir. Mantenerse fuera del alcance de los niños.

PROPIEDADES

- Aplicación manual
- Alta dureza
- Excelente adherencia
- Rápido endurecimiento
- Ignífugo
- Resistente a la abrasión
- Para obra nueva y rehabilitación

- Al momento de mezclarse con agua nuestro producto adquiere un color crema rojizo, al secarse se obtiene un color crema pálido
- Utilizar herramientas y recipientes de preparación limpios, no debe mezclarse con otros materiales. Limpiar con agua todas las herramientas y equipos después de su uso.

